



## UKIN

**Isolante, neutralizzante, sottofondo**

### **CARATTERISTICHE TECNICHE**

Ukin e' un sale idrosolubile, a base di composti d'alluminio e silicati, usato per il trattamento dei fondi murali prima della loro verniciatura o riverniciatura. E' imbattibile nel trattamento delle macchie di fumo e d'acqua ferma, che elimina con facilità e a costi molto ridotti.

### **CAMPI DI APPLICAZIONE**

Sono principalmente due:

- a) come isolante neutralizzante di macchie d'acqua ferma (aloni), di nicotina, fuliggine e fumo
- b) come sottofondo su intonaci pronti, intonaci di gesso, calce e cemento, con azione indurente e rassodante.

### **ALTRI USI E CARATTERISTICHE**

Come sottofondo Ukin regola l'assorbenza del fondo consentendo una migliore rispondenza delle tinte sovrapplicate. Ukin rafforza i fondi. Evita che la carta da parati si stacchi da fondi poco portanti. Va bene per rafforzare gli intonaci troppo morbidi (o divenuti tali per vecchie infiltrazioni d'acqua) e le superfici sabbiose. Serve inoltre per isolare le macchie di calce o cemento fresche e in particolare i rappezzi e le riprese dovute a stuccatura di rotture o screpolature dell'intonaco.

Ukin facilita la rimozione di vecchie pitture a colla e a calce. Un'applicazione di Ukin su tali pitture dà luogo a una reazione che sgretola le pitture stesse.

Ukin e' adatto per lavori all'interno. Per esterno e' necessario applicare Isol Fluat, sale a base di fluosilicati. L'uso di Ukin all'esterno e' meno efficace di Isol Fluat. Per isolare i rappezzi delle facciate e' necessario perciò usare Isol Fluat, oppure Ukin ripetendo l'applicazione più volte. Non essendo Ukin il prodotto adatto per questo uso specifico non e' possibile garantire l'efficacia al 100%.

### **MODALITA' D'USO**

Ukin si può applicare a pennello o spruzzo. La diluizione con acqua varia a seconda dell'uso e dipende dall'esperienza dell'applicatore. Per uso contro le macchie diluire il pacchetto da 1 kg. con 2-3 litri di acqua. Si ottiene una soluzione con la quale si possono trattare 20/25 m<sup>2</sup>.

Per uso come sottofondo diluire 1 kg. con 4-6 litri di acqua; la soluzione ottenuta è sufficiente per trattare 40/60 m<sup>2</sup>.

Trattare con particolare cura i margini delle macchie. Per isolare il gesso e' opportuno dare due mani lavorando bagnato su bagnato.

Anche nell'uso come sottofondo la concentrazione può variare a seconda delle condizioni del fondo. Non esiste il pericolo, come con gli altri tipi di isolanti, di isolare troppo, creando tensioni che possono rovinare la pittura successiva.

Dopo il trattamento con Ukin non e' necessario lavare la parete, basta eliminare con una spazzola la polvere di reazione che si forma talvolta in superficie, soprattutto in presenza di calce.

Anche nel caso di uso di Ukin per rimuovere vecchie pitture a colla o a calce, l'asportazione delle pitture e della polvere di reazione avviene a secco, senza bisogno di bagnare le pareti e attendere che si asciughino. Si può poi procedere a isolare il fondo, sempre con Ukin.



## **ISTRUZIONI PER L'USO**

### UKIN per neutralizzare:

sciogliere il contenuto del pacco in 2/3 litri di acqua ed applicare la soluzione in abbondanza sulle macchie da neutralizzare. Togliere la polverina bianca che resta dopo la reazione, attendere che il muro sia asciutto e iniziare la tinteggiatura prevista. Le macchie non riaffioreranno più. In casi difficili ripetere l'operazione a muri asciutti.

### Ukin come sottofondo:

sciogliere il contenuto del pacco in 4/6 litri di acqua ed applicare sui supporti (intonaco, calce, gesso, ecc.). E' possibile applicare le tinteggiature immediatamente dopo l'applicazione di Ukin e asciugamento superficiale del muro. Ukin sostituisce con vantaggio i comuni sottofondi all'acqua.

### Ukin per isolare:

sciogliere il contenuto del pacco in 6 litri di acqua ed applicare sui supporti (intonaco, calce, gesso, ecc.). Ukin evita il formarsi di striature biancastre, che appaiono a lavoro finito, soprattutto sulle tinte forti, in presenza di certe percentuali di calce nei supporti da tinteggiare. Per isolare il gesso e' opportuno dare 2 mani.

## **PRECAUZIONI E LIMITI**

Ukin non e' velenoso e puo' essere usato anche da apprendisti. **E' assolutamente necessario proteggere marmi, oggetti smaltati e vetri, che per la loro stessa natura possono venire aggrediti e danneggiati irreparabilmente da spruzzi di Ukin. Se succede, solo un immediato, ripetiamo immediato, lavaggio con acqua puo' talvolta risultare provvidenziale.**

Ukin non e' efficace su pitture lavabili e pitture plastiche. In questi casi si puo' provare a carteggiare a fondo per permettere a Ukin di penetrare nello strato sottostante.

## **ULTERIORI INFORMAZIONI**

**Attenzione:** la presente scheda elenca dati raccolti sulla base della tecnica e dell'esperienza. Data la molteplicita' d'uso del prodotto essi non possono essere vincolanti e l'utilizzatore non puo' esimersi dall'utilizzare il buon senso e la sua esperienza per il singolo caso. Le informazioni non comportano alcun obbligo giuridico e nessun obbligo accessorio al contratto d'acquisto. Assicurazioni o garanzie rilasciate da nostri dipendenti o collaboratori devono essere sempre confermate per iscritto. Eventuali indicazioni sull'idoneita' e sul consumo del prodotto, senza aver personalmente preso visione dell'oggetto da trattare, non hanno alcun valore e dopo il sopralluogo devono essere confermate per iscritto. Verificare l'esatto consumo con una prova sull'oggetto. La corrispondenza dei colori deve essere verificata dall'utilizzatore PRIMA di iniziare il lavoro.

### **PRODUTTORE**

RUSGES & Co.  
Talstrasse 150-156  
ESCHWEILER -Germania

### **ESCLUSIVISTA PER L'ITALIA**

DINOVA ITALIA s.r.l.  
Via Dante 54 – 37031 Illasi (VR)  
tel.045-7834222 – fax 045-7833222