

Saratoga RINNOVA SERRAMENTI

Saratoga Rinnova Serramenti è lo spray a base di polimeri sintetici ideale per pulire, ravvivare e lucidare legno, alluminio e pvc.

SETTORI DI APPLICAZIONE

Ideale per persiane, tapparelle, staccionate, saracinesche, porte, infissi e stipiti; si utilizza su pvc, legno nudo o verniciato, alluminio nudo o verniciato. Protegge le superfici dallo scolorimento e dall'opacizzarsi dovuto all'esposizione a vento, smog, sole e intemperie. Non intacca le superfici su cui è applicato. Se utilizzato con cadenza periodica almeno due volte l'anno (e comunque non appena si vede che la superficie comincia a degradarsi), il suo potere protettivo viene aumentato, riducendo la necessità di verniciatura delle superfici.

APPLICAZIONE

- Le superfici da trattare devono essere pulite, asciutte e sgrassate
- Agitare bene la bombola prima dell'uso
- Spruzzare uniformemente sulle parti da trattare da una distanza di circa 20 cm
- Passare con un panno morbido e senza pelucchi, stendendo uniformemente il prodotto, pulendo e lucidando al meglio le superfici trattate.
- Le superfici trattate con Saratoga Rinnova Serramenti, sono poi riverniciabili.

Caratteristiche tecniche

Aspetto	Liquido
Colore	Incolore
Densità a 15°C	0.802
Resa teorica	7/10 mq/l
Temperatura di applicazione	Tra 5 e 35°C

MAGAZZINAGGIO

Il prodotto è stabile a magazzino in contenitori originali non aperti, a 20/25°C per 24 mesi dalla data di produzione.

AVVERTENZE

Conservare fuori della portata dei bambini.

Per impieghi dove si richieda un sigillante resistente a fiamma, si raccomanda l'utilizzo di Saratoga Mastice Sigillante Refrattario.

Per informazioni in merito alla Scheda di Sicurezza del prodotto, si consultino la Scheda di Sicurezza e le indicazioni in etichetta del prodotto stesso.

Per ulteriori informazioni, consultare il sito www.saratoga.it

Descrizione	Contenuto	Codice prodotto	Imballo pezzi
Bombola spray	500 ml	54 181 001	6

